


| | | | |
|---|---|---------------|-------------------------|
|  | Classe e descrizione del documento Scheda Tecnica di Prodotto | STP N° 00390 | Emessa il 07-06-2018 |
| | | Rev. N° 01 | |
| PRODOTTO: LUCIDA MOBILI PULISVELT 300ml | | Pagina 1 di 2 | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 1. Categoria Prodotto | Aerosol – Pulitore per mobili | | |
| 2. Articolo Distinta Base | 00390 | | |
| 3. Articolo Vendita | 00390 | | |
| 4. Produttore | BERGEN S.r.l. 37060 Castel D’Azzano (VR) | | |
| 5. Distributore | Bergen S.r.l. | | |
| 6. Destinazione D’uso | Il lucido mobili respinge la polvere grazie alla sua speciale formula ai siliconi. E’ particolarmente adatto per superfici in legno trattate con resine o laminati plastici. | | |
| 7. Istruzioni per l’uso | AGITARE BENE PRIMA DELL’USO – Applicare il prodotto sulla superficie a piccoli spruzzi successivi localizzati da una distanza di circa 20cm. Attendere qualche istante e poi passare con un panno asciutto. Questo prodotto non deve essere usato su mobili d’antiquariato in quanto potrebbero assorbire il prodotto. | | |
| 8. Formula | Acqua Deionizzata, Butano, Propano Isobutano, Isopar H, TecnoL 2A, Dow Corning 200, Emulsogen OG, Rewocoros B3010, Profumo. | | |
| 9. Dati Analitici | 9.1 Aspetto | Liquido Opaco | |
| | 9.2 Profumo | Conforme allo standard | |
| | 9.3 Pressione a 20° C | 3,50 – 4,00 Bar | |
| | 9.4 Densità Aerosol a 20° | 0,770-0,790 | |
| 10. Riempimento | 300ml - | | |
| 11 . Confezionamento 300ml | 11.1 Bombola | Banda Stagnata Formato Ø52x195 – EAN: 8007675005608 | |
| | 11.2 Valvola | Banda Stagnata | |
| | 11.3 Cappuccio | Ø 52 Marrone | |
| | 11.4 Cartone | Tipo Americano 24pezzi | |
| 12. Avvertenze | Attenzione. Indicazioni di pericolo Aerosol infiammabile; Recipiente sotto pressione può esplodere se riscaldato. | | |
| 13. Consigli di prudenza | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. – Tenere lontano da fonti di calore/scintille//fiamme libere/superfici riscaldate – Non fumare. – Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Recipiente sotto pressione non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122° F .CONTIENE (REG.CE 2006/907 – 2004/648): > 30% IDROCARBURI ALIFATICI, < 5%PROFUMI, TENSOATTIVI NON IONICI. | | |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| STATO | RESPONSABILE | FUNZIONE | DATA |
| Approvato | Valentina Poltronieri | Laboratorio CQ | 07-06-2018 |

| | | | |
|---|---|---------------|-------------------------|
|  | Classe e descrizione del documento Scheda Tecnica di Prodotto | STP N° 00390 | Emessa il 07-06-2018 |
| | | Rev. N° 01 | |
| PRODOTTO: LUCIDA MOBILI PULISVELT 300ml | | Pagina 2 di 2 | |

| | |
|------------------------------|---|
| 14. Etichettatura CLP |  |
|------------------------------|---|

| | | | |
|--|------|-----------------------------|----------------------------------|
| 15. Palettizzazione | 15.1 | N° Pezzi per cartone | 24 |
|  | 15.2 | N° Cartoni per piano | 12 |
| | 15.3 | N° Piani da incrociare | 8 |
| | 15.4 | N° totale Cartoni x pallet | 96 |
| | 15.5 | N° totale pezzi per bancale | 2.304 |
| | 15.6 | Codice ITF 14 | ITF 14: 08007675005608 |
| | 15.7 | Dimensioni Imballo 24 Pz. | mm 220 x mm 324 x mm 244 (bxpxh) |
| | 15.8 | Peso Imballo 24Pz. | Kg – 8,10 |

| | | |
|-----------------|------|--|
| 16. Note | 16.1 | Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono. |
| | 16.2 | Disponibile scheda di sicurezza. |
| | 16.3 | Scadenza 3 anni |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| STATO | RESPONSABILE | FUNZIONE | DATA |
| Approvato | Valentina Poltronieri | Laboratorio CQ | 07-06-2018 |